

Stock Leudelange

Mini-pelle E50.2SR Compact Line

Moteur :	Yanmar 4TNV88-XYB
Puissance nette :	32kW – 43ch
Poids en ordre de marche :	4.870 Kg
Rayon de rotation arrière :	980mm
Profondeur maximale de fouille :	3.590mm
Portée extrémité godet :	5.890mm
Force d'arrachement/ godet :	36,0 kN

Circuit hydraulique : **S.H.S.** (Smart Hydraulic System) avec deux pompes à pistons axiaux et à cylindrée variable et une pompe à engrenage pour une simultanéité totale de tous les mouvements.

Débit total : 2x57 + 34 l/min
Pression de service maximale : 230 bars

Vitesse de translation : 2,8/4,6 km/h
Largeur de lame et de machine: 1.960mm
Déport pied de la flèche : 725mm à droite/ 750mm à gauche

Rayon de rotation arrière de la tourelle très réduit de 980mm en version standard

Afin de pouvoir rester avec la tourelle dans l'encombrement latéral des chenilles et de manœuvrer dans les espaces les plus étroits en toute sécurité.

Machine de base avec cabine vitrée, chenilles caoutchouc et circuit hydraulique marteau, Sans attache rapide mécanique **Lehnhoff MS03**, sans godet.

Prix Promotionnel: **Euro : 49.190,-**

Validité de l'offre : jour de l'enchère
Conditions de paiement: net à l'enlèvement par le client
Garantie: sans
Délai de livraison: **Disponible sauf 1^{ère} vente**
Godets: Au choix, voir tarif **Lehnhoff MTL4**.

Option, marteau Rotair OLS 260 : **Euro : 6.125,-**
avec plaque d'attache rapide, flexibles et 1 pointes



Nos prix s'entendent hors T.V.A.

*Extension de Garantie: 36 mois ou 3.000 heures moyennant contrat d'entretien préventif mensuel
Tout contrôle par un organisme reconnu p.ex. AIB, Luxcontrol, n'est pas inclus dans le prix.*



Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Patrick Carlier